



# ard f.lli raccanello s.p.a. industria vernici e smalti

SCHEMA TECNICA N° 130

SERIE 0.461

## ard decor

impregnante protettivo trasparente colorato per legno

### CARATTERISTICHE GENERALI

ARD DECOR è un protettivo trasparente colorato che nobilita il legno con tonalità pregiate, ne esalta l'aspetto naturale e lo protegge dalle intemperie. Il prodotto è inoltre protetto dall'attacco di muffe e funghi, non sfarina, non screpola e non sfoglia. Per la riverniciatura, senza dover scrostare o carteggiare, è sufficiente una sola mano per ripristinare l'aspetto e la protezione iniziale. Le cere contenute nel prodotto respingono l'acqua garantendo così una buona protezione del legno.

Per le sue caratteristiche, ARD DECOR è un prodotto specifico per la protezione e la finitura colorata a poro aperto di qualsiasi manufatto in legno, anche esposto all'esterno in condizioni climatiche particolarmente difficili (ambiente montano o marino); il suo impiego è pertanto consigliato per porte, serramenti, infissi, persiane, avvolgibili, perlinature, sottotetti, balconate, mobili da giardino, case prefabbricate in legno.

### NORME D'IMPIEGO

#### Preparazione del supporto

- Superfici in legno mai verniciate: preparare accuratamente il supporto, carteggiandolo e ripulendolo da polvere e sporcizia; legni duri e molto resinosi devono essere preventivamente lavati con Diluente ARD 0.972.0042. Procedere quindi con l'applicazione di due mani di ARD DECOR.
- Superfici già trattate con ARD DECOR: ripulire accuratamente ed applicare una o più mani di protettivo.
- Superfici già verniciate con smalti o vernici trasparenti deteriorate: carteggiare a fondo, asportando ogni traccia del prodotto verniciante non perfettamente aderente. Ripulire accuratamente ed applicare due o più strati di ARD DECOR.

#### Applicazione

ARD DECOR è pronto all'uso e può essere applicato, senza ulteriore diluizione, a pennello o a immersione.

- Manufatti in legno destinati all'interno: applicare due strati di ARD DECOR, lasciando trascorrere 24 ore tra la prima mano e la successiva.
- Manufatti in legno destinati all'esterno: applicare due mani di ARD DECOR nella tinta prescelta; per migliorare la resistenza all'esterno applicare, dopo 24 ore, uno strato di ARD LASUR. Si consiglia di carteggiare leggermente ogni strato prima dell'applicazione di quello successivo, operando con carta vetrata finissima seguendo la venatura del legno.

- Le tinte ARD DECOR possono essere miscelate tra di loro in modo da ottenere una estesa gamma di sfumature; possono inoltre essere schiarite con ARD DECOR incolore.
- ARD DECOR è sovraverniciabile con ARD LASUR e con ARD SHIP LUCIDO o OPACO, previa accurata carteggiatura con carta vetrata fine.
- Se l'applicazione viene effettuata in luogo chiuso, è necessario provvedere ad una adeguata ventilazione dell'ambiente.
- ARD DECOR Incolore, non contenendo pigmenti, usato come finitura per esterni possiede una resistenza inferiore rispetto ai colorati.
- Non applicare con temperatura ambiente o del supporto inferiore a +5°C o superiore a +35°C; evitare l'applicazione sotto l'azione diretta del sole.
- Lavare attrezzi ed apparecchiatura con Diluente ARD 0.970.0030.
- Il prodotto è infiammabile. Devono essere rispettate le Norme di Sicurezza vigenti, sia per il trasporto sia per lo stoccaggio sia per l'applicazione. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

## DATI TECNICI

PESO SPECIFICO	<b>850 ± 30 g/l</b>	
VISCOSITÀ A 20°C	<b>12 ± 2 s Tazza DIN n.4</b>	
ASPETTO	<b>satinato</b>	
ESSICCAZIONE A 20° C	ASCIUTTO AL TATTO	<b>1 h</b>
	SECCO IN PROFONDITÀ	<b>24 h</b>
PUNTO D'INFIAMMABILITÀ	<b>+ 39°C</b>	

## RESA

Non è possibile fornire dati assoluti in quanto la resa varia notevolmente con la porosità del legno; a titolo orientativo, per un ciclo di verniciatura a due mani, si può indicare una resa di 8,5-9 m<sup>2</sup>/litro.

## VOCE DI CAPITOLATO

### IMPREGNANTE PROTETTIVO TRASPARENTE COLORATO PER LEGNO CON AZIONE ANTI U.V.

Applicazione su superfici in legno già preparate, di due strati di impregnante protettivo per legno, a base di resine alchidiche uretanizzate e pigmenti trasparenti, resistente all'esterno tipo ARD DECOR con un consumo minimo di 0,12 l/m<sup>2</sup>.

Al m<sup>2</sup> €.

*I dati riportati sono relativi al momento del Controllo Qualità e riferiti a condizioni ambientali normalizzate.*

*Le informazioni di questa scheda, non potendo tenere conto delle condizioni specifiche di ogni applicazione, hanno valore indicativo.*

Revisione 2015/05



**ard · f.lli raccanello s.p.a. · industria vernici e smalti**

35129 PADOVA – Zona Ind.le Nord 1ª Strada, 13 – Tel. 049.8060000 (5 linee)  
Fax 049.773749 – www.ard-raccanello.it – E-mail: assistenza@ard-raccanello.it