

Cod:A02.07

STUCCOPIU'

Stucco riempitivo rasante murale pronto all'uso

Prodotto riempitivo di fondo a spessore in pasta semidenso base gesso all'acqua pronto all'uso per interni. Si applica facilmente a spatola nella fase di preparazione del supporto su intonaco civile cementizio o base gesso o pareti e/o controsoffitti in cartongesso, permette di riempire buchi, fessure e cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi. Dotato di una forte adesione alla superficie. Ad essiccazione completa è facile da carteggiare, non saponifica con l'applicazione di primers o finiture ad alta concentrazione di legante. Permette l'applicazione di più passate piene di prodotto senza distacchi

Caratteristiche :

- viscosità brookfield cps 30000 +/- 200
- peso specifico kg/lit 1.85 +/- 0.05
- residuo secco % 75 +/- 0.5
- aspetto del film gloss opaco
- Essiccazione fuori polvere minuti 10
- essiccazione al tatto minuti 30-40
- essiccazione in profondità ore 3-4
- sovrapplicazione ore 12
- pulizia degli attrezzi acqua
- imballi fustini in plastica da 1 e 5 kg



Conservazione e garanzia:

Il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione se conservato nel contenitore intatto in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, (minima +5°C. teme il gelo), una volta aperto, parzialmente usato e richiuso non è soggetto a garanzia.

Smaltimento dell'imballo:

Il contenitore usato sporco di prodotto non è un rifiuto solido urbano non va pertanto smaltito nei normali cassonetti, ma un rifiuto speciale, va smaltito come prescritto dalle locali disposizioni in vigore in materia allo stesso.