



SCHEDATECNICA

ST 05.013

Prodotto

CEBOMAGIC

Descrizione

Esclusivo additivo in pasta per interni, a base di micro-glitter olografici, dall'effetto ottico tridimensionale e multicolore. CEBOMAGIC, aggiunto alle finiture acriliche Cebos, permette di ottenere un effetto scintillante che dona un tocco di raffinata magia agli ambienti.

CEBOMAGIC è disponibile nelle confezioni da 100 ml e 250 ml.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Colorazione

CEBOMAGIC non prevede alcun tipo di colorazione.

Applicazione

CEBOMAGIC si utilizza in combinazione con tutte le finiture acriliche Cebos **applicabili a pennello**. (vedi le relative schede tecniche per le modalità di applicazione).

CEBOMAGIC si aggiunge alla finitura scelta nei seguenti dosaggi:

Confezione	CeboMagic
Latta da 5 lt	2x250ml
Latta da 2,5 lt	1x250 ml
Latta da 1 lt	1x100ml

Mescolare accuratamente il prodotto prima di procedere alla posa.

Consigli pratici

Effettuare l'aggiunta di CEBOMAGIC in tempi prossimi alla posa della finitura. Il prodotto additivato va utilizzato entro massimo 6 giorni.

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: non incluso in allegato.
CEBOMAGIC contiene VOC: 0,09 g/l.

Caratteristiche tecniche

Aspetto fisico: liquido
Peso specifico: 0,91 g / cm³
pH: 8 - 9

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali a temperature comprese tra +5°C e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOMAGIC non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.