



SCHEDA TECNICA

ST 04.009

Prodotto

CEBOTREND

Descrizione

Finitura decorativa all'acqua per interni, adatta a ogni tipo di ambiente, di facile applicazione e moderata lavabilità. Permette di ottenere molteplici effetti che vanno da delicate sfumature di tono nei colori più chiari a particolari contrasti e screziature nei colori più scuri.

CEBOTREND è proposto anche in combinazione con la finitura CEBOSTYLE ANTICO, per creare affascinanti superfici in cui convivono l'effetto multi cromatico e l'aspetto metallico. CEBOTREND può essere ulteriormente arricchito con l'aggiunta di CEBOLUX, prezioso additivo a base di mica naturale che conferisce alla finitura intensi tocchi di luce.

CEBOTREND è disponibile nelle confezioni da 1 lt, 3 lt e 5 lt.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Sono idonei tutti i fondi a gesso e a civile. Dopo accurata pulitura e stuccatura o eventuale rasatura del supporto applicare FONDOPLUS con rullo di pelo corto, in una o due mani, fino a completa copertura del fondo.

FONDOPLUS può essere utilizzato sia bianco sia colorato, a seconda dell'effetto cromatico desiderato.

Colorazione

CEBOTREND è colorabile con il sistema tintometrico CEBOCOLORSTATION o con i coloranti universali CEBOKIT nei dosaggi riportati sulle Cartelle Colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Applicazione

CEBOTREND si applica con guanto sintetico, stendendo il prodotto sulla parete con movimenti circolari, leggeri e uniformi. Dopo circa 1-2 m² ripassare la superficie con il guanto scarico per regolarizzare la distribuzione del materiale. Il prodotto dopo la miscelazione con coloranti o additivi deve essere utilizzato entro 6 giorni.

Consultare la relativa Cartella colori per la scelta delle combinazioni di tinte con le basi di CEBOSTYLE ANTICO.

Consigli pratici

Classificazione VOC (Direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)

Limite massimo consentito (2010) per il prodotto pronto all'uso: 200 g/l

CEBOTREND contiene VOC: 15 g/l

Caratteristiche tecniche

Resa teorica: 5-6 m²/lt

Aspetto fisico: liquido denso

Peso specifico: 1,03 g/cm³

pH: 7 - 7,5

Resistenza al lavaggio: sopporta le normali operazioni di pulizia

Tempo di essiccazione: minimo 24 ore, secondo le condizioni termo-igrometriche

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in confezioni originali, a temperature comprese tra +5 e +35°C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

CEBOTREND non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.