



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 19/02/2021

SCHEDA TECNICA

ST C. 027

CeboMarmo

Descrizione

CeboMarmo: Pregiata finitura acrilica all'acqua per interni, dall'aspetto lucido. CeboMarmo reinterpreta l'effetto marmo riproducendo i movimenti delle tipiche venature e la brillantezza di un materiale prezioso e ricercato, donando un fascino esclusivo ad ogni ambiente.

Confezioni disponibili

1,2 Lt – 4,8 Lt – 12 Lt

Colorazione

Il prodotto è colorabile con il sistema tintometrico CeboColorStation o con i coloranti universali CeboKit nei dosaggi riportati sulle cartelle colori. Sono ovviamente possibili colorazioni diverse da quelle di cartella, variando i dosaggi previsti e/o mescolando i coloranti fra loro. Dovendo preparare più confezioni della stessa tinta è consigliabile utilizzare coloranti e prodotti aventi lo stesso lotto di produzione.

Diluizione

Non prevista.

Miscelazione

Miscelare bene il prodotto prima dell'utilizzo.

Supporti idonei

Sono idonei tutti i supporti a gesso, a calce, a civile. Verificare che i fondi siano perfettamente puliti, asciutti e uniformi nell'aspetto e nell'assorbimento.

Preparazione dei supporti

CeboMarmo consente grazie alle sue caratteristiche di finezza e trasparenza la realizzazione di effetti marmorei estremamente lucidi; pertanto richiede un'attenta valutazione del supporto, che dovrà risultare, alla vista e al tatto, perfettamente liscio e planare qualsiasi imperfezione dovrà essere eliminata. In caso contrario durante l'applicazione di CeboMarmo potrebbero evidenziarsi i difetti del supporto.

Qualora si rendesse necessario un intervento di rasatura del supporto, si raccomanda di procedere rispettando la direzione e la modalità di applicazione dell'effetto prescelto.

In presenza di rasature, fondi sfarinanti o assorbenti applicare preventivamente a pennello, una mano di fissativo isolante CeboFix M diluito 1:1 in volume con acqua.

Preparazione del fondo

Prima di applicare CeboMarmo è necessario preparare la superficie con CeboFix Primo: primer pigmentato bianco, per interni, a base di resine acriliche; idoneo per l'applicazione su fondi a gesso, cartongesso o con precedenti pitturazioni. CeboFix Primo si applica in una o due mani, fino a completa copertura del fondo con rullo di pelo corto diluito al 20% in volume con acqua.

Applicazione

CeboMarmo si applica con frattone in acciaio in due o più mani a seconda dell'effetto prescelto.

Le informazioni sull'applicazione sono contenute nei video, nelle schede applicative, nelle cartelle e nei cataloghi.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza: tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.



Cebos Color Srl
24040 Osio Sopra (BG)
Via dei Dossi, 7
Tel. +39 035 265141
Fax +39 035 2651431
C.F. & P.Iva 02567630161
info@cebos.it
www.ceboscolor.it

Revisione n.1
Data revisione: 19/02/2021

SCHEDA TECNICA

ST C. 027

Caratteristiche Tecniche:

Essiccazione: 6-8 h
Resa teorica: 4-5 m²/litro
Aspetto fisico: Pasta Bianca
Peso Specifico: 1,78 g/cm³
pH: 9.1-9.5

Classificazione VOC (direttiva 2004/42/CE)

Categoria prodotto: Pitture per effetti decorativi (I)
Limite massimo consentito (2010) per prodotto pronto all'uso 200 g/l
CebosMarmo contiene VOC: 96 g

Stoccaggio

Il prodotto ha durata garantita 24 mesi se conservato in confezioni originali a temperature comprese tra +5 e +35 °C, in luogo ben asciutto e ventilato, lontano dai raggi del sole e da fonti di calore.

Indicazioni di sicurezza

Il prodotto non necessita di particolari misure protettive ambientali o personali; tuttavia è consigliabile evitare contatti prolungati con la pelle. Nel caso di contatto oculare lavare immediatamente gli occhi con acqua pulita; qualora insorgessero irritazioni consultare un medico. Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa Scheda di Sicurezza.

La presente Scheda Tecnica sostituisce e annulla tutte le altre Schede relative al prodotto descritto, redatte in data precedente. Tutte le informazioni riportate in questa Scheda Tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza; tuttavia la Scheda non implica alcuna acquisizione di responsabilità da parte della nostra Società per applicazioni al di fuori del nostro diretto controllo. Il nostro Ufficio Tecnico rimane sempre a vostra disposizione per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti.