

184 GIOLLI SUPER

IDROPITTURA TRASPIRANTE ALL'ACQUA INTERNO

Idropittura murale traspirante per uso interno a base di resine viniliche in emulsione acquosa. Di facile applicazione, ottima diluibilità, buona copertura e rendimento. A base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti e riempitivi che forniscono un prodotto con valido potere coprente e punto di bianco. Ne consegue un film traspirante dai toni morbidi e pieni che tende a mascherare eventuali imperfezioni dell'intonaco.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Peso specifico:	1,70 KG/LT ± 0,10 KG/LT
Massa solida:	71,9% ± 1%
pH	~ 8,5
Viscosità cinematica a 20 ° C con un Brookfield RVT, tazza 6 velocità 20:	48.000 cPs ± 5.000 cPs
Finezza cariche:	< 40 micron
Gloss:	<3 gloss

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **FIXO' o ACRILFIX** (vedi scheda). **GIOLLI SUPER** deve essere applicato a due passaggi fino a totale copertura del supporto con pennellessa, rullo a pelo corto o a spruzzo a passaggio incrociato (ugello da 1,9).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	Con acqua al 20-30% in peso e al 33-50% in volume
Resa:	~ 4 - 4,5 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore

Formati disponibili smalto:

1 LT – 2,5LT – 5LT – 14LT

Basi disponibili:

BV - bianco

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti di copolimero vinilversatico in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito

Temperatura di stoccaggio:

Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani

Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.

WWW.COLORIFICIOGIOLLI.IT

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification



Giolli Srl Industria Colori
Via E. Ferrari, sn 61036 – Calcinelli di Colli al Metauro (PU) Italy
Tel. +39 0721 899935 / FAX +39 0721 876065
info@colorificiogiolli.it

GIOLLI
INDUSTRIA COLORI